

Orientierungshilfe



MZK	Mitlaufender Zentrierkegel Spitz					
Größe MK	2	3	4	5	6	
Werkstückgewicht max. (kg)	200	400	800	1600	2500	
Rundlaufabweichung max. (mm)	0,01		0,008			
Drehzahl max. min ⁻¹	6000	6000	4000	4000	2500	
Seite	2030					



MZK	Mitlaufender Zentrierkegel Stumpf, 60°						
Größe MK	2	2	3	3	4	4	5
Werkstückgewicht max. (kg)	200	300	400	600	400	800	800
Rundlaufabweichung max. (mm)	0,008						
Drehzahl max. min ⁻¹	6000	5000	5000	4000	5000	4000	4000
Seite	2030						



MZK	Mitlaufender Zentrierkegel Stumpf, 75°											
Größe MK	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6
Werkstückgewicht max. (kg)	300	400	600	400	800	1200	800	1600	2000	1600	2000	4000
Rundlaufabweichung max. (mm)	0,008					0,01	0,008	0,01				0,015
Drehzahl max. min ⁻¹	5000	5000	4000	5000	4000	2800	4000	2800	2200	2800	2200	1200
Seite	2030											



MZK	Mitlaufender Zentrierkegel mit austauschbaren Aufsätzen			Mitlaufender Zentrierkegel mit austauschbaren Aufsätzen und Abdrückmutter			Feste Aufnahmeschäfte mit austauschbaren Aufsätzen		
Größe MK	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Werkstückgewicht max. (kg)	800	1600	3000	1000	2000	3500	2000	4800	12000
Rundlaufabweichung max. (mm)	0,005			0,005			0,003		
Drehzahl max. min ⁻¹	3800	3000	2600	7000	6000	4800	-	-	-
Seite	2031			2031			2031		