

Orientierungshilfe



FZS	Feste Zentrierspitze Volle Hartmetallspitze				Feste Zentrierspitze Volle Spitze, Hartmetalleinsatz und Nachschleifrille			
Größe MK	2	3	4	5	2	3	4	5
Rundlaufabweichung max. (mm)	0,005				0,005			
Seite	2034				2034			



FZS	Feste Zentrierspitze Volle Spitze							
Größe MK	0	1	2	3	4	5	6	
Rundlaufabweichung max. (mm)	0,005							
Seite	2034							



FZS	Feste Zentrierspitze Volle Spitze, Abdrückmutter und SW				Feste Zentrierspitze Volle Spitze, Abdrückmutter, SW und verlängerte Spitze			
Größe MK	3	4	5	6	3	4	5	6
Rundlaufabweichung max. (mm)	0,005				0,005			
Seite	2035				2035			



FZS	Feste Zentrierspitze Halbe Spitze mit Hartmetalleinsatz				Feste Zentrierspitze Halbe Spitze			
Größe MK	2	3	4	5	2	3	4	5
Rundlaufabweichung max. (mm)	0,005				0,01			
Seite	2035				2035			

Genauigkeitsausführung bei den festen Zentrierspitzen auf Anfrage.