

Orientierungshilfe



TYP	SLZN	SLZNB	SLZ	SLZC	SLZK
	Lünetten selbstzentrierend				
Merkmal	Standardversion mit hinten angebautem Zylinder	Seitlich angebauter Zylinder	Schwere Ausführung für hohe Belastung	Kompakte Bauweise, extra große Spann-bereiche	Schmale Spannarme
Spannbereich	4 - 350	8 - 350	40 - 800	60 - 520	8 - 250
Max. Spann-kraft pro Rolle	1040 - 16000 N	3500 - 16000 N	35000 - 80000 N	14500 - 25000 N	2700 - 7500 N
Zentrier-genauigkeit über ganzen Spannbereich	0,02 - 0,06*	0,02 - 0,06*	0,04 - 0,06*	0,05 - 0,06*	0,03 - 0,06*
Wiederhol-genauigkeit bei gleichem Spann-Ø	0,005 - 0,01*	0,005 - 0,01*	0,01*	0,007 - 0,01*	0,007 - 0,01*
Laufrollen	zylindrisch oder ballig	zylindrisch oder ballig	zylindrisch oder ballig	zylindrisch oder ballig	zylindrisch
Späneschutz	mit und ohne	mit und ohne	mit und ohne	mit und ohne	mit und ohne
Seite	6158	6162	6166	6168	6170

* Bei konstantem Druck

Orientierungshilfe



2-Backen



3-Backen



Spitzver-zahnung 60°



Spitzver-zahnung 90°



Kreuzversatz



Rohr



Stange



Scheibe



Flansch



Asymmetrische Werkstücke